

OBEROENDE

BATTERI- CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 69666E1C-0E56-4E07-85D5-9D4EA45FBFC3

FORDON

VARUMÄRKE: Tesla
MODELL: Model Y - 74,5 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 75 724 km
VIN: LRWYGCEK2MC129238
DATUM OCH TID:
29.07.2025, 10:31:04

UTFÖRD AV: Riddermark Bil AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

92,7 %

ENERGI

69kWh | 75kWh




WLTP-OMRÅDE

470km | 507km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Spänningar i battericeller



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	69,1kWh	69,1kWh	65,9kWh
Ny:	74,5kWh	74,5kWh	71,1kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	445-470km	347km
Ny:	480-507km	375km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 10:31:00

FLASH Test har startat.	✓
Startar datainsamling.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Datainsamling slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	65%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	94%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	30.0°C	31.0°C	1.0°C	✓
Cellspänning	3,915V	3,918V	3mV	✓
Packspänning	375,6V			
Genomsnittlig ström	-4,2A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.915	3.915	3.915	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.915	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916
21 - 40	3.916	3.915	3.916	3.917	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.917	3.917	3.917	3.917	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916
41 - 60	3.916	3.916	3.916	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915	3.916	3.915	3.915	3.916	3.916	3.916	3.916
61 - 80	3.916	3.916	3.917	3.916	3.916	3.916	3.916	3.917	3.918	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917
81 - 96	3.917	3.917	3.917	3.916	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917



*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid teststillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.