

OBEROENDE

# BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 52BAE6BF-0B70-4A7B-8CB1-4ADF1CD2D20B

FORDON

VARUMÄRKE: Tesla

MODELL: Model Y - 78,8 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 103 975 km

VIN: LRWYGCEK3NC266870

DATUM OCH TID:

09.07.2025, 11:54:30

UTFÖRD AV: Riddermark Bil AB

RESULTAT

## HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

91,3 %

ENERGI

72kWh | 79kWh




WLTP-OMRÅDE

495km | 542km

BETYG

## RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Spänningar i battericeller



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

## GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



## ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	71,9kWh	71,9kWh	68,7kWh
Ny:	78,8kWh	78,8kWh	75,3kWh

## RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	469-495km	367km
Ny:	514-542km	401km

## UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 11:54:26

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓

## SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

## BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	49%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	91%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

## MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	36.5°C	37.5°C	1.0°C	✓
Cellspänning	3,795V	3,800V	5mV	✓
Packspänning	364,8V			
Genomsnittlig ström	-4,2A			

## DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.798	3.798	3.797	3.798	3.799	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.799	3.798	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799
21 - 40	3.799	3.799	3.799	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.797	3.797	3.797	3.797	3.800	3.799	3.800	3.800	3.799
41 - 60	3.800	3.800	3.800	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.795	3.799	3.799	3.799	3.799
61 - 80	3.797	3.798	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.799	3.799	3.798	3.798	3.798	3.799	3.798
81 - 96	3.798	3.799	3.798	3.798	3.798	3.797	3.798	3.797	3.797	3.798	3.798	3.797	3.796	3.797	3.797	3.798	/	/	/	/



\*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

**ANSVARSRISKRIVNING:** Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid teststillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.