

OBEROENDE

BATTERI- CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 65DDDB54-2C0C-4C31-8C63-4BE0E0F6F276

FORDON

VARUMÄRKE: Tesla
MODELL: Model 3 - 82,1 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 77 138 km
VIN: 5YJ3E7EB9MF972608
DATUM OCH TID:
09.07.2025, 15:15:58

UTFÖRD AV: Riddermark Bil AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

93,7 %

ENERGI

73kWh | 78kWh




WLTP-OMRÅDE

575km | 614km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Spänningar i battericeller	✓
Fordonskommunikation	✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	76,9kWh	73,0kWh	68,6kWh
Ny:	82,1kWh	77,9kWh	73,2kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	512-575km	410km
Ny:	547-614km	438km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 15:15:54

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	43%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	87%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	41.5°C	42.5°C	1.0°C	✓
Cellspänning	3,781V	3,791V	10mV	✓
Packspänning	363,7V			
Genomsnittlig ström	-14,7A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.789	3.789	3.789	3.788	3.788	3.789	3.789	3.788	3.789	3.789	3.789	3.788	3.788	3.788	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789
21 - 40	3.788	3.788	3.788	3.789	3.789	3.789	3.789	3.788	3.789	3.789	3.789	3.789	3.790	3.790	3.789	3.789	3.788	3.789	3.789	3.789
41 - 60	3.789	3.789	3.788	3.790	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.788	3.788	3.788	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.788	3.788
61 - 80	3.788	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.790	3.790	3.789	3.789	3.790	3.790	3.789	3.789	3.790	3.789	3.789	3.789	3.790
81 - 96	3.791	3.790	3.790	3.790	3.781	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.791	3.788	/	/	/	/



*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSFRIKRVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid teststillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.