

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 0D32AAF5-C0D3-47FF-B04E-C6D2D90412DB

FORDON

VARUMÄRKE: Volvo
MODELL: C40 Recharge - 69 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 23 330 km
VIN: YV1XKEFV9P2066306
DATUM OCH TID:
08.07.2025, 20:04:03

UTFÖRD AV: Riddermark Bil AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

97,5 %

ENERGI

65kWh | 67kWh




WLTP-OMRÅDE

475km | 487km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Spänningar i battericeller	✓
Fordonskommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	67,2kWh	65,3kWh	62,7kWh
Ny:	69,0kWh	67,0kWh	64,3kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	420-475km	330km
Ny:	431-487km	338km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 20:03:59

FLASH Test har startat.	✓
Startar datainsamling.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Datainsamling slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	40%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	98%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	24.6°C	28.0°C	3.4°C	✓
Cellspänning	3,676V	3,683V	7mV	✓
Packspänning	353,3V			
Genomsnittlig ström	-2,1A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.680	3.680	3.677	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679	3.682	3.682	3.679	3.678	3.679	3.680	3.681	3.681	3.679	3.679	3.680	3.679
21 - 40	3.679	3.681	3.681	3.680	3.679	3.680	3.678	3.679	3.679	3.679	3.678	3.679	3.680	3.681	3.678	3.681	3.680	3.677	3.679	3.677
41 - 60	3.681	3.679	3.681	3.682	3.677	3.679	3.681	3.679	3.679	3.679	3.680	3.679	3.678	3.678	3.680	3.679	3.679	3.678	3.679	3.678
61 - 80	3.682	3.683	3.681	3.682	3.679	3.679	3.680	3.679	3.679	3.682	3.681	3.680	3.680	3.676	3.682	3.677	3.678	3.677	3.677	3.681
81 - 96	3.678	3.680	3.680	3.680	3.680	3.681	3.680	3.678	3.680	3.682	3.678	3.679	3.679	3.677	3.680	3.677	/	/	/	/



*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSFRIKRVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.