

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 55046028-FCA6-48D7-B544-BDB264C58721

FORDON

VARUMÄRKE: Tesla
MODELL: Model 3 - 77,8 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 78 557 km
VIN: 5YJ3E7EB9LF604976
DATUM OCH TID:
30.06.2025, 15:28:45

UTFÖRD AV: Riddermark Bil AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

94,9 %

ENERGI

70kWh | 74kWh




WLTP-OMRÅDE

569km | 600km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Spänningar i battericeller	✓
Fordonskommunikation	✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.


Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.195	3.194	3.194	3.195	3.193	3.195	3.193	3.193	3.190	3.190	3.192	3.194	3.194	3.195	3.194	3.190	3.193	3.194	3.194	3.194
21 - 40	3.192	3.193	3.194	3.197	3.193	3.193	3.193	3.193	3.194	3.195	3.195	3.192	3.194	3.194	3.194	3.194	3.195	3.194	3.193	3.186
41 - 60	3.194	3.193	3.195	3.193	3.194	3.192	3.194	3.195	3.199	3.199	3.200	3.199	3.201	3.200	3.197	3.199	3.199	3.199	3.198	3.199
61 - 80	3.200	3.199	3.200	3.201	3.198	3.201	3.202	3.204	3.200	3.199	3.201	3.199	3.200	3.198	3.193	3.189	3.193	3.188	3.194	3.188
81 - 96	3.191	3.189	3.192	3.190	3.188	3.187	3.189	3.190	3.193	3.189	3.187	3.193	3.190	3.186	3.187	3.190	/	/	/	/



UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	15:28:41
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	503-569km	397km
Ny:	530-600km	418km

ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	73,8kWh	70,5kWh	66,8kWh
Ny:	77,8kWh	74,3kWh	70,4kWh

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	1%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	90%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	27.5°C	28.5°C	1.0°C	✓
Cellspänning	3,186V	3,204V	18mV	✓
Packspänning	306,9V			
Genomsnittlig ström	-2,2A			

*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSFRIKRVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid teststillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.